NOTE

concernant l'alimentation des bateaux bases
en eau de l'Océan

-o-

Accord

L'expérience acquise à la suite d'Aldebaran a montrée que la valeur de contamination de l'eau compatible avec le mouillage des bâtiments était davantage limitée par la contamination des circuits (machines - bouilleurs - hygiène) que par l'irradiation du personnel vivant à bord du fait de la radioactivité de l'eau dans laquelle se trouve le bateau.

Nous avons constaté en particulier :

- une tendance à l'absorption de certains produits de fission sur les canalisations
- une accumulation de contamination sur les surfaces soumises à de fréquentes aspersions d'eau suivies de sèchage (cas des urinoirs et W. C.)

Il apparait donc nécessaire de pouvoir alimenter les bâtiments amenés à rester au mouillage à Mururoa après les tirs, à partir de l'eau de l'océan. Il serait souhaitable que cette alimentation desserve tous les circuits du bord des bâtiments lorsqu'ils sont au mouillage, et il est indispensable qu'elle desserve au moins les bouilleurs et le circuit hygiène.

Ce problème comprend deux parties distinctes qui sont :

- les modifications à apporter sur les bâtiments eux mêmes pour permettre une admission d'eau unique.
- l'adduction d'eau de l'océan vers les différents mouillages

Il conviendrait donc de désigner les organismes responsables de chacune de ces parties et de leur notifier dès que possible les études à entreprendre.